



## Запорные вентили

### Мембранные запорные вентили



### Шаровые запорные вентили

| Присоединение |     | Код CASTEL | € без НДС | Аналог      |
|---------------|-----|------------|-----------|-------------|
| дюйм          | мм  |            |           |             |
|               | 6   | 6590/M6    | 30,17     | GBC 6S      |
| 1/4           |     | 6590/2     | 30,17     | GBC 6S      |
| 3/8           |     | 6590/3     | 31,17     | GBC 10S     |
|               | 10  | 6590/M10   | 31,17     | GBC 10S     |
|               | 12  | 6590/M12   | 31,17     | GBC 12S     |
| 1/2           |     | 6590/4     | 31,17     | GBC 12S     |
|               | 15  | 6590/M15   | 38,25     |             |
| 5/8           | 16  | 6590/5     | 33,76     | GBC 16S     |
|               | 18  | 6590/M18   | 38,25     | GBC 18S     |
| 3/4           |     | 6590/6     | 38,28     | GBC 18S     |
| 7/8           | 22  | 6590/7     | 48,86     | GBC 22S     |
|               | 28  | 6590/M28   | 65,49     | GBC 28S     |
| 1 1/8         |     | 6590/9     | 65,49     | GBC 28S     |
| 1 3/8         | 35  | 6590/11    | 90,11     | GBC 35S     |
| 1 5/8         |     | 6590/13    | 134,97    | GBC 42S     |
|               | 42  | 6590/M42   | 135,66    | GBC 42S     |
| 2 1/8         | 54  | 6590/17    | 198,40    | GBC 54S     |
|               | 64  | 6590/M64   | 491,96    | Отсутствует |
| 3             |     | 6591/25A   | 534,49    | Отсутствует |
| 3 1/8         | 80  | 6590/25A   | 745,06    | GBC 79S RP  |
| 3 1/2         | 89  | 6591/28A   | 755,38    | Отсутствует |
| 3 5/8         |     | 6591/29A   | 769,83    | Отсутствует |
| 4 1/8         | 105 | 6591/33A   | 825,55    | Отсутствует |
| 4 1/4         | 108 | 6591/34A   | 851,35    | Отсутствует |

#### Технические характеристики

Материал корпуса: Латунь  
Патрубки под пайку: медь  
Возможен вариант поставки вентилей с сервисным портом  
Температурный диапазон: -40 / 150°C  
Максимальное рабочее давление: 45 бар

#### Примечания

Полная номенклатура запорных вентилей CASTEL, включая вентили специального назначения и их модификации, методики расчета и подбора доступны в технических каталогах.

#### Технические характеристики

Материал корпуса: Латунь  
Патрубки под пайку: медь  
Температурный диапазон: -35 / 90°C  
Максимальное рабочее давление: 28 бар

| Присоединение |           | Код CASTEL | € без НДС | Аналог  |
|---------------|-----------|------------|-----------|---------|
| 1/4           | Вальцовка | 6210/2     | 18,80     | BML 6   |
| 3/8           | Вальцовка | 6210/3     | 24,68     | BML 10  |
| 1/2           | Вальцовка | 6210/4     | 26,66     | BML 12  |
| 1/4           | Пайка     | 6220/2     | 18,80     | BML 6S  |
| 3/8           | Пайка     | 6220/3     | 24,68     | BML 10S |
| 1/2           | Пайка     | 6220/4     | 26,66     | BML 12S |

За дополнительной информацией обращайтесь в представительство Castel