

Смотровые стекла



Под пайку, с индикатором влажности

Присоединения		Код Castel	€ без НДС	Аналоги	
Дюйм	мм				
1/4		3940/2	18,05	SGN 6S	MIA 014
3/8		3940/3	19,57	SGN 10S	MIA 038
	10	3940/M10	19,56		MIA M10
	12	3940/M12	20,34		MIA M12
1/2		3940/4	20,34	SGN 12S	MIA 012
5/8	16	3940/5	22,95	SGN 16S	MIA058
3/4		3940/6	31,88	SGN 19S	MIA 078
7/8	22	3940/7	39,70	SGN 22S	
1 1/8		3940/9	48,19	SGN 22S	

Технические характеристики

Материал корпуса: Латунь
Материал патрубков под пайку: Медь
Температурный диапазон: -30 / +110 °C
Максимальное рабочее давление: 45 бар

Примечания

Цены указаны в €, без учета НДС.
Полная информация о смотровых стеклах CASTEL доступна в технических каталогах.
За дополнительной информацией обращайтесь в представительство Castel.

Описание

Смотровые стекла Castel разработаны для холодильных систем, а так же систем кондиционирования, работающих на общепринятых хладагентах. Смотровые стекла с индикатором влажности обеспечивают визуальный контроль состояния хладагента в трубопроводах холодильной системы на наличие влаги. Смотровые стекла без индикатора предназначены для визуального контроля процесса возврата масла в картер компрессора.



Серия 41



Серии 3780 и 3781



Серия 3950