

## Вставки для разборных фильтров

Код	Описание	€, с НДС
4495/C	Фильтрующая вставка; площадь фильтрующей поверхности 820 см <sup>2</sup>	30,22
4496/C	Фильтрующая вставка; площадь фильтрующей поверхности 1850 см <sup>2</sup>	69,49
4490/A	100% молекулярное сито; объем 800 см <sup>3</sup> ; с прокладкой для крышки	17,26
4490/AA	80% молекул.сито+20% активир.алюминий; объем 800 см <sup>3</sup> ; с прокладкой для крышки	17,65
4491/A	100% молекулярное сито; объем 1600 см <sup>3</sup> ; с прокладкой для крышки	55,73
4491/AA	80% молекул.сито+20% активир.алюминий; объем 1600 см <sup>3</sup> ; с прокладкой для крышки	55,60



Информация носит справочный характер  
 Полный технический каталог доступен на сайте производителя  
 Цены действительны в течении 2016 года.  
 Информация об изменении цен публикуется на сайте поставщика

## Разборные фильтры

Под пайку		Кол-во и тип вставок	Корпуса фильтров с медными патрубками			
Дюйм	мм		Код	€, с НДС	Код	€, с НДС
5/8	16 ODS	1 x 4495/C, 4490/**	4411/5A	128,44		
7/8	22 ODS		4411/7A	128,44	4411/7C	128,44
	28 ODS		4411/M28A	131,43	4411/M28C	Запрос
1 1/8			4411/9A	131,43	4411/9C	131,43
1 3/8	35 ODS		4411/11A	134,41	4411/11C	134,41
1 5/8			4411/13A	138,74	4411/13C	138,74
	42 ODS		4411/M42A	138,74	4411/M42C	138,74
2 1/8	54 ODS		4411/17A	144,77	4411/17C	144,77
	80 ODS				4411/21C	167,56
7/8	22 ODS		2 x 4490/**	4412/7A	161,30	
	28 ODS	4412/M28A		Запрос		
1 1/8		4412/9A		161,30		
1 3/8	35 ODS	4412/11A		161,30		
1 5/8		4412/13A		Запрос		
	42 ODS	3 x 4490/**	4412/M42A	173,25		
2 1/8	54 ODS		4412/17A	183,70		
7/8	22 ODS		4413/7A	188,79		
	28 ODS		4413/9A	188,79		
1 3/8	35 ODS		4413/11A	188,79		
	42 ODS		4413/M42A	195,49		
1 5/8			4413/13A	195,49		
	54 ODS		4413/17A	Запрос		
1 5/8			4414/13A	225,33		
	42 ODS		4 x 4490/**	4413/M42A	195,49	
2 1/8	54 ODS	4414/17A		238,96		

## Увеличенные корпуса фильтров

Присоединения под пайку	Кол-во и тип вставок	Стальные патрубки	
		Код	€, с НДС
80 ODS	1 x 4496/C	4421/21C	507,80
89 ODS		4421/25C	522,73
108 ODS		4421/34C	552,60
80 ODS	3 x 4491/**	4423/21A	784,10
89 ODS		4423/25A	821,43
89 ODS	4 x 4491/**	4424/25A	940,91
108 ODS		4424/33A	1030,53